

P437

Smart 4K 8MP PoE-kamera med IK10 vandalbeskyttelsesvurdering og 5X optisk zoom

- 5x optisk zoom
- 4K UHD
- IK10 vandal-sikker

Spesifikasjoner

Andre funksjoner	
Smart Alarm	Bevegelsesdeteksjon; persondeteksjon; kjøretøydeteksjon; dyredeteksjon
Tidsforkortelse	JA
Smart hjem-kompatibilitet	Google Assistant
Video og lyd	
Bilde sensor	1/2.8"CMOS-sensor
Oppløsning	3840 x 2160 (8 megapiksler) @25fps
Linse	f=2.7-13.5mm, Maks: F1.6
Videokomprimering	H.265
Zoom	5X optisk zoom
Synsfelt	Horisontal: 100°- 31° Vertikal: 55°- 17° Diagonal: 123°-39°
Infrarød nattsyn	Opp til 30 meter (100ft); LED: 4stk/2.8W/850nm (Auto-brytting med IR-kuttfilter)
Farge nattsyn	Med spotlys: 2stk/3.2W/6500K/400Lumens

Bildehastighet	Hovedstrøm: 2fps - 25fps (standard: 25fps) Substrøm: 4fps - 15fps (standard: 10fps)
Kodehastighet	Hovedstrøm: 1024Kbps - 8192Kbps (standard: 6144Kbps) Substrøm: 64Kbps - 512Kbps (standard: 256Kbps)
Lyd	To-veis lyd
Strømkrav	
PoE	IEEE 802.3af, 48V, aktiv
DC-strøm	DC 12.0V 1A, <12W
Grensesnitt	
Strømport	DC strømport
Ethernet-port	En 10M/100Mbps; RJ45
SD-kortspor	Støtter maks. 256GB microSD-kort
Tilbakestillingsknapp	JA
Lyd inn/ut	Innebygd mikrofon og høyttaler
Programvare	
Støttede nettlesere	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Støttede operativsystemer	PC: Windows, Mac OS; Smarttelefon: iOS, Android
Protokoller og standarder	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Brukertilgang	Maks. 20 brukere (1 administrator & 19 bruker); Maks. 12 samtidige strømminger (2 hoved- & 10 understrømmer)
Programvarefunksjoner	
Opptaksmodi	Bevegelsesutløst opptak (standard); Planlagt opptak, 24/7 opptak
Arbeidsmiljø	
Driftstemperatur	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
Driftsfuktighet	10% ~ 90%
Værbestandig	IP67
mekanisk	

Dimensjoner	Φ132.7x 98.3mm
Vekt inkludert batteri	751g
Garanti	
Begrenset garanti	2-års begrenset garanti. For støtte, besøk https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

www.reolink.no